



01.02.08	Termomeccanica / ITALY
Articol	CABINA de Vopsit - TRAM
Nr.	DENUMIRE ARTICOL
<u>GL 5</u>	<u>Cabina de vopsit - EXTRA - Tram - 30 x 6,5 x 6,5 m</u>
30 m	NR 01 Camera de vopsit model GL5 - SPEZIAL panouri de grosime 50mm, izolate si prevopsite , usa frontala cu 4 sectiuni. Una din usi se poate folosi ca usa de serviciu, tavan cu filtrare totala, centru de comanda Delta star, curent electric cu frecventa de 50 Hz monofazic 220V sau trifazic 380V. partea frontala vopsita portocalie este prevazuta cu usi, iluminare in plafon cu corpuri de iluminat avand 4 neoane si iluminare laterala cu caseta de 4 neoane verticale, personalul muncitor lucreaza pe o podea cu 2 randuri de grilaje si gratare ranforsate, pereti din panouri poliuretanic, carcasa cu filtru interschimbabil, camera Plenum 700 mm, generator vopsit in alb, schimbatorul de caldura cu 2 cosuri, 4 exhaustoare prevopsite in alb fiecare avand 2 motoare a cate 7.5 CP, (bascula) clapeta automata prevopsit in alb.
<u>Optiuni</u>	Usa laterala de serviciu (<u>recomandabil 4 buc</u>)
	A doua usa frontala pentru iesire
	Oblon rola intrare
	3D Mover (<u>recomandabil 2 buc</u>)
	Usa de acces cu 4 partitii
	Usa laterala service
	Perete lateral cu latimea de 4000 mm (usa frontala)
	Perete lateral cu latimea de 4800 mm (partitie)
	*Platforma pneumatica cu sine
	*Platforma pneumatica pe roti
*IMPORTANT: Pt acces platforme pneumatice Spraybooth sunt necesari cel putin 5,5 m latime	
	Clapeta ventilatie anti- incediu
	Clapeta ventilatie anti- incediu REI 120
	Diferenta de inaltime de la 5 la 5,5 m
	Diferenta de latime de la 5 la 5,5 m
	Diferenta pt arzator LPG sau Gaz Metan
	Pereti laterali galvanizati cu folie metalica H 1000 cu rama pt filtre si filtre (se prefera o unitate de exhaustare) pt aspirare laterala

